



PINTURA ARTÍSTICA TIZADA CHALKED PARA USO GENERAL TESTORS®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Es una pintura base agua de gran calidad para uso general artístico y decorativo que se puede aplicar sobre madera, lienzo, yeso, arcilla, metal, tela, cerámica en crudo y mucho más.

PRODUCTOS

Código del artículo (SKU)	DESCRIPCIÓN (2 Oz.)
297508	Pizarra

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad. Enjuague con agua dulce y espere a que se seque bien.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

APLICACIÓN

Vierta pintura sobre papel o un vaso de plástico. Moje el pincel en la pintura y quite el excedente pasándolo por los bordes del vaso antes de aplicar la pintura en la superficie. Si debe diluirla, agregue agua en el vaso en pequeñas cantidades y mezcle hasta alcanzar el espesor de pintura deseado.

TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA

Se considera una temperatura de 25°C (77°F) y 50 % de humedad relativa. Deje secar más tiempo a temperaturas más frías. Se seca al tacto en 30 minutos, deben esperarse de 1-2 horas para su manipulación, 3 horas para aplicar una nueva capa y está completamente curado en 24 horas.

COBERTURA

Hasta 7 pies cuadrados por cada botella de 2 onzas.

LIMPIEZA

Limpie el pincel y otras herramientas de aplicación con agua y jabón de inmediato.

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA ARTÍSTICA TIZADA CHALKED TESTORS
Resina		Emulsión base agua acrílica
Pigmento		TiO ₂
Sólidos por volumen		30-33 %
VOC		<100 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		1 mil
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	30 minutos
	Manipulación	1-2 horas
	Capa nueva	3 horas
	Curado completo	24 horas
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		>200°F (>93°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

www.rustoleumla.com

Formulario: ARJ-
1869 Rev.: 061219