



# PÁTINA DECORATIVA EFEITO GIZ

## DESCRIÇÃO E USOS

A pátina decorativa efeito giz Rust-Oleum® permite dar um acabamento personalizado com aparência envelhecida a qualquer superfície pintada com tinta efeito giz. Essa pátina decorativa semitransparente é muito fácil de aplicar e permite obter um acabamento artesanal e personalizado. A pátina decorativa efeito giz acentua os detalhes de pinceladas, veios da madeira, cantos, fendas e muito mais. Ideal para superfícies pintadas com tinta efeito giz, como madeira, laminado, melamina ou superfícies de metal.

**Apenas para uso em áreas internas.**

## PRODUTOS

DESCRIÇÃO (quarto)	SKU
Marrom Java	335647
Fumaça preta	335648

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplique o produto quando a temperatura estiver entre 10 °C (50 °F) e 35 °C (95 °F) e a umidade estiver abaixo de 70 % para assegurar a secagem correta.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

**IMPORTANTE:** A pátina decorativa efeito giz deve ser aplicada sobre uma superfície limpa e completamente curada que tenha sido pintada com a tinta efeito giz da Rust-Oleum. (A superfície com tinta efeito giz estará completamente curada em 3 ou 4 dias). Para obter um acabamento de alta qualidade, deve-se usar um pano como gaze ou pano sem fiapos para remover partes da pátina decorativa efeito giz. Teste a pátina em uma pequena área antes de aplicá-la em todo o projeto.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

### APLICAÇÃO

Misture bem. Não agite a lata. Não é necessário diluir.

Usando um pincel de 2 polegadas, sintético ou de espuma de poliuretano, aplique uma demão de pátina decorativa efeito giz na superfície. Aplique a pátina decorativa em todos os cantos, fendas e partes com painéis elevados. Usando uma gaze, limpe a superfície (aplicando pressão variável) para remover a pátina decorativa efeito giz até obter a aparência desejada. Caso não esteja satisfeito com a aparência da pátina decorativa, limpe suavemente a superfície com um pano úmido limpo enquanto a tinta está úmida e repita o processo de aplicação da pátina. Nas superfícies de madeira, limpe seguindo a direção dos veios da madeira.

### SECAGEM E APLICAÇÃO DE DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e espera entre uma demão e outra correspondem à aplicação a 21° C (70° F) e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo quando as temperaturas forem mais baixas. Deixe secar por pelo menos 8 horas antes de aplicar o acabamento protetor transparente fosco com efeito giz da Rust-Oleum.

### COBERTURA

Cada quarto cobre entre 150 e 200 pés quadrados.

### LIMPEZA

Limpe o pincel e as outras ferramentas usadas na aplicação com água e sabão.



# PÁTINA DECORATIVA EFEITO GIZ

## PROPRIEDADES FÍSICAS

		PÁTINA DECORATIVA EFEITO GIZ
Tipo de resina		Acrílica
Tipo de pigmento		Varia segundo a cor
Solventes		Água, e propilenoglicol
Peso	Por galão	8,6-8,7 lb
	por litro	1,03-1,04 kg
Compostos orgânicos voláteis		<860 g/l (7,15 lb/gal.)
Película úmida para obter a espessura de película seca (EPS)		Varia em função do tipo e da porosidade da superfície
Cobertura efetiva com a espessura de película seca recomendada		Entre 13,9-18,6 m <sup>2</sup> /quarto de galão (150 e 200 pés <sup>2</sup> /quarto de galão)
Tempos de secagem a 21-27 °C (70-80 °F) e 50 % de umidade relativa	Deixe secar a demão de base	2 horas
	Deixe secar a pátina efeito giz por:	8 horas
Vida útil:		3 anos
Ponto de ignição:		>93 °C (200 °F)
Informações de segurança		Para obter informações adicionais, consulte a ficha técnica de segurança (SDS).

Os valores calculados mostrados podem diferir daqueles do material fabricado propriamente dito.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa fé. As declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade. Nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.