



TINTA PARA MÓVEIS DE JARDIM CHALKY FINISH CHALKED EXTERIOR®

DESCRIÇÃO E USOS

Tinta de base água para móveis de jardim.

Um moderno acabamento externo, fosco e liso, para objetos de madeira do jardim, que oferece proteção duradoura, é fácil de limpar e resistente à água. Resistente a fungos e algas*.

*Este produto contém um biocida para proteger a película seca contra a degradação causada por fungos e algas. Depois de seca, a película de tinta é classificada como um produto tratado e contém o biocida de superfície Octilisotiazolinona 0,06%, Diuron 0,15% e Piritionato de Zinco 0,06% por peso.

PRODUTOS

SKU	COR
14200.BR.0.75	BRANCO GIZ
14202.BR.0.75	CREME
14208.BR.0.75	OLIVA
14209.BR.0.75	AZUL PROFUNDO
14211.BR.0.75	ANTRACITE
14215.BR.0.75	CASTANHO JUTA
14225.BR.0.75	AZUL CÉU
14218.BR.0.75	PEDRA

PREPARAÇÃO

Verifique se a superfície está limpa, seca e livre de contaminação. Caso tenha aplicado cera ou óleo previamente sobre o objeto, limpe a superfície completamente com benzina. Caso o produto vá ser usado sobre tinta endurecida ou brilhante, lixe a superfície antes da aplicação.

ATENÇÃO! Raspar, lixar ou eliminar tinta antiga pode liberar pó de chumbo. O CHUMBO É TÓXICO. A EXPOSIÇÃO AO PÓ DE CHUMBO PODE CAUSAR DOENÇAS GRAVES, COMO LESÕES CEREBRAIS, ESPECIALMENTE EM CRIANÇAS. AS MULHERES GRÁVIDAS TAMBÉM DEVEM EVITAR A EXPOSIÇÃO. Use um respirador aprovado pelo NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde

Ocupacional) para controlar a exposição ao chumbo. Limpe cuidadosamente com um aspirador de pó com filtro.

APLICAÇÃO

Mexa bem antes de usar. O produto pode ser aplicado com pincel ou rolo. Caso utilize um pincel, aplique de maneira uniforme, no sentido dos veios da madeira. Caso utilize rolo, use um rolo de lâ curto a médio. Recomenda-se aplicar duas demãos.

COBERTURA

Até 14m²/L por demão. A cobertura pode variar dependendo do método e da taxa de aplicação e da porosidade da superfície.

TEMPO DE SECAGEM

Seca ao toque em 1 hora. Secagem completa em 4 horas. Pode receber uma demão adicional após 4 horas.

LIMPEZA

Remova o máximo possível de produto do equipamento de aplicação antes de lavar com água. Não esvazie em ralos, sistemas de escoamento ou cursos d'água. Algumas autoridades locais contam com instalações especiais para o descarte de resíduos de tinta.

VIDA UTIL

Válido por 2 anos após a data de fabricação. Verificar data de fabricação no fundo da lata.

LIMITAÇÕES

Não deve ser usado diretamente sobre metal. Use um primer adequado para metal caso necessário. Não é um produto bloqueador de manchas. Aplique um primer nas superfícies em que o sangramento de manchas pode ser um problema, incluindo em nós de madeira. A temperatura no momento da aplicação e durante a secagem deve ser superior a 10°C. Não aplique se a chuva for iminente.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa-fé. As declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as condições de uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos cumprem unicamente as nossas normas de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.