



MOLD BLOCKING PRIMER



FONDO BLOQUEADOR DE HONGO Y MOHO

FUNDO BLOQUEADOR DE FUNGOS E MOFO


BLANCO • BRANCO

Repinta con cualquier acabado en

Repintável com qualquer acabamento em



Pinta sobre el hongo y el moho  Pinta sobre fungo e o mofo

Cubre manchas de moho  Cubre manchas de mofo

Bloquea olores  Bloqueia odores

PARA INTERIOR Y EXTERIOR
USO INTERIOR E EXTERIOR

CONT.NETO
CONTEÚDO 369g 423ml / cm³

El imprimante bloqueador de moho Zinsser® es un recubrimiento resistente que puede utilizarse para pintar sobre todo tipo de moho, hongos y demás bacterias que causan olores. Presenta un excelente poder de cobertura y bloquea la mayoría de las manchas y olores. Está formulado para utilizarse en aplicaciones interiores y exteriores. Puede aplicarse en fabricas, instalaciones de almacenamiento refrigeradas, viviendas, escuelas, hospitales, restaurantes, vestuarios, sótanos y más.

INSTRUCCIONES DE USO: Solucione el origen de los problemas de humedad antes de aplicar el producto. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Se debe limpiar la superficie previamente donde haya presencia de una gran cantidad de material húmedo, con moho, extremadamente sucio o fango. Elimine de forma mecánica este material, incluídas películas de suciedad, grasa y aceites antes de la aplicación para garantizar una adhesión y rendimiento del producto a largo plazo. En particular, en superficies exteriores. Repare las irregularidades de la superficie con un producto para parcheo que contenga los componentes apropiados. **ADVERTENCIA!** Si rasco o quita pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo de pintura con plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES COMO DAÑO CEREBRAL EN ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. APLICACIÓN:** El imprimante bloqueador de moho es un producto listo para usar. Aplíquelo a una temperatura ambiente de 70°F (21°C) en un área bien ventilada. No se recomienda utilizar en condiciones con un elevado porcentaje de humedad. Agite el envase hasta alcanzar el sonido de la bolla mezcladora. Coloque el envase boca abajo y continúe agítandolo durante un minuto. Si la estera mezcladora no suena, **NO GOLPEE EL ENVASE.** Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite varias veces durante el uso. Sostenga el envase a 10-12" (20 a 45 cm) de la superficie, aplique toques breves y manténgalo siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. Si la válvula se obstruye, gire y extraiga la punta del pulverizador para poder enjuagarla con agua mineral. No introduzca un alfiler ni ningún objeto dentro de la válvula. No utilice el producto cerca de llamas directas. Aplique el imprimante de manera generosa y uniforme, asegurándose de que la superficie esté completamente recubierta. Deje secar. Este imprimante reducirá el crecimiento de todo tipo de moho y organismos filijiosos por hasta 7 días. Para obtener una antichinóptima, aplique un acabado final dentro de ese periodo. **IMPORTANTE:** No aplicar lacas base solvente como acabado final. **SECADO:** Se seca en minutos, se puede aplicar el acabado final con latex o pinturas base aceite a los 30 minutos. Se logra la adhesión y la dureza total a los 7 días. **LIMPIEZA:** Limpie la válvula antes de guardar. **OBSTRUCCIÓN:** Si la válvula se obstruye, gire y extraiga la punta del pulverizador para poder enjuagarla con agua mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula. **ALMACENAMIENTO:** Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. Producto de los Estados Unidos de América / Chile, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.

PINTURA ALQUÍDICA MODIFICADA

ELIMINACIÓN: Deseche el absorbente contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales. Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencioncliente@rustoleum.com o visite nuestra página web: www.rustoleum.com


RENDIMIENTO: Aproximadamente 0.7 a 0.9 m² por cada envase de 423 ml. En función del método de aplicación y la porosidad de la superficie.

LIMITACIONES: No se recomienda aplicarlo en pisos, plataformas o en superficies expuestas a quedar sumergidas o en contacto prolongado con el agua.

Primeros Auxilios: Si sufre de una dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa contáctese asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto de la piel lávela completamente con jabón y agua. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro local para el control de los venenos o a la sala de urgencias local.

Si reside en **CHILE:** en caso de ingesta o intoxicación llame a: **GTUC:** Tel: +56 2 2 635 3800. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 018000-916012 - Número tipo: +57(1) 2889012 - Atención 24 horas. Atención electrónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +57(1) 589 3750 Resto del país: 018000900020. Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1. Bogotá: código postal 110311. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. **PERÚ:** Saludtel: Tel. 423 0589 / 433 0528. Correo: atencioncliente@saludtel.gob.pe **ARGENTINA:** Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital A. Posadas 0800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777. Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (011) 4982-6866 / (011) 4982-2247. Emergencias con Materiales Peligrosos 0800-222-9353 / (011) 4613-1100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art.1 del Decreto N° 69/011. CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): (598) 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología: Av. Gral Santos y Azara (21) 220418.

ADVERTENCIA PELIGRO!
CONTIENE ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, XILENO, ETILBENENO, 3-KETO-2-PROPINIL, BUTIL CARBAMATO Y PROPYLENTEREACCIÓN PRODUCTO INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y LLAMAS. NO FUME Y NO INGERIR ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. ÚSELO SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGÚRESE DE QUE ENTRE AEROS FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN NO PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO. PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LAVÉSE BIEN LAS MANOS DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. GERBIERBE EN MENOS DE 50 CM DE CADA USO. NO SEDEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A EMBAJADAS DE CADA UNO. DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS. CUYO CONTACTO O INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.



UN 1950
ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDOR POR:** **ARGENTINA:** RPM Consumer Group Argentina S.A. CUI: 30-70475964-5 RINPO 07684/04 Av. Sucer 1918, San Isidro, Buenos Aires, TEL: +54 11 6641 1520. **BRAZIL:** Vapop Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km 118,5, Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Corgosoma, SP CEP 12282-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSÁVEL:** SELMO LUÍZ RAMOS SOARES - 4º REGIÃO CRQ. 04362239. **CHILE:** RPM Consumer Group Chile SPA RUT 765519934, Santa Isabel 585, Lomas. Santiago, TEL: +56 22666500. **MEXICO:** 9982. **COLOMBIA:** Toverment, S.A. NIT. 864.090.222-3 Parque Industrial Gen Saborio, Tocancipán, Cundinamarca TEL: +57 1 8698787. **MÉXICO:** RPM Consumer Group Mexico, S.A. de C.V. RFC PDM08101498B, Calle Pudge Mar 1555 Int. 606, Colonia Otisgordo, Monterrey N.L., C.P. 64060, MÉXICO. TEL: +52 81 83402066. **PERÚ:** RPM Consumer Group Peru S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Benavides Nro. 1555 Int. 302, Miraflores, Lima TEL: +51 24277000. **URUGUAY:** Pompin y Cía. S.A. RUT 210702430013 Valpoiso 1199, Montevideo, CP 11300 TEL: +598 2 9240608. **PARAGUAY:** Lincoln S.A.RUC 800033981 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.



Hecho en E.U.A. Hecho nos E.U.A.
©2023 Rust-Oleum Corporation 387564 0323



387441 MOLD BLOCKING PRIMER

